Маникюрный кабинет на двух мастеров

Редакция от 27 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Кабинет для двух мастеров должен обеспечивать самостоятельную работу обоих мест и возврат подготовленного инструмента без остановки записи. Для этого отдельно собираем мебель, технику под выбранные материалы, удаление пыли и общую зону подготовки. Расстановка двух столов является только началом проекта.

Рассмотрим Strong 211/H400RU и встраиваемую AirMaster VORTEX. Аппарат вращает подходящую фрезу, вытяжка собирает пыль у рабочей зоны. Их функции дополняют друг друга. Далее проверим посадку, размещение оборудования, расходники, освещение, полимеризацию и действующие требования к инструменту и помещению.

Два самостоятельных прибора на рабочем месте

Strong 211/H400RU выбираем к сравнению, когда подходят его управление, наконечник и комплектация без педали. VORTEX рассматриваем для стола с согласованным встраиванием и доступом к фильтру Slim. Эти позиции не заменяют мебель, рабочий свет и оборудование подготовки инструмента.

- **Strong 211/H400RU для управляемого вращения, 18 850 руб.** 64 Вт, до 37 000 об/мин, реверс и наконечник H400RU. Выбранная поставка без педали в коробке.
- **VORTEX для встраивания с фильтром Slim, 9 500 руб.** Бесщёточная турбина, съёмная решётка и специальные фильтры. До заказа стола подтверждаем шаблон конкретного исполнения.

Аппарат и встроенный сбор пыли для кабинета



Аппарат для маникюра и педикюра "Strong 211/H400RU" (без педали в коробке)

Strong 211/H400RU без педали в коробке. Наконечник 233 г, система двойного удержания фрезы и реверс.

18 850 руб.



Маникюрная вытяжка "AirMaster VORTEX"

AirMaster VORTEX со съёмной решёткой и фильтрами Slim. Шаблон монтажа и доступ к расходнику согласуем до изготовления мебели.

9 500 руб.

Другие позиции собраны в разделе оборудования для маникюра.

Сначала определяем самостоятельность двух мест

Часть кабинета	Что нужно каждому мастеру	Что можно рассчитывать общим
Посадка	Стол, стул, клиентское кресло и опора рук	Дополнительное хранение при доступности обоим
Аппаратная работа	Готовый аппарат, наконечник и подходящие фрезы	Согласованный резерв и запас сменных деталей
Пыль	Рабочая зона захвата и совместимый расходник	Проект общеобменной вентиляции помещения
Свет и покрытие	Рабочая лампа и совместимая лампа покрытия по технологии	Общее освещение
Инструмент	Типовые наборы в достаточном обороте	Организованная обработка по полной загрузке
Материалы и уборка	Текущие расходники и доступное рабочее место	Раздельное хранение запасов и уборочного инвентаря

Один прибор на двоих иногда кажется экономией, пока соседние этапы не совпали. Проверяем, может ли каждый мастер выполнить заявленную услугу, когда второй использует аппарат, лампу и подготовленный комплект. Общие узлы рассчитываем по полному циклу и фактическому расписанию.

Для каждой позиции сохраняем модель, состав поставки и необходимые принадлежности. Одного названия блока недостаточно, если возможны разные наконечники и педали. Сменные фрезы, фильтры и упаковку включаем в закупку отдельными строками. Стартовый комплект расходников не является постоянным запасом на месяц.

Что дают характеристики Strong 211/H400RU

В выбранном комплекте подтверждены мощность 64 Вт, скорость до 37 000 об/мин и реверс. H400RU имеет размеры 158 × 28 мм и массу 233 г. Параметры наконечника помогают оценить хват, провод и подставку, но не определяют подходящую рабочую скорость для любой фрезы.

Крутящий момент 4.0 Н·см, мощность и максимальные обороты характеризуют разные стороны устройства. Они не переводятся в одинаковую скорость выполнения процедуры. Выбор насадки и режима зависит от материала, операции и ограничений инструмента. Максимум на регуляторе не используем как универсальную рекомендацию.

Механизм двойного удержания 2S относится к фиксации фрезы. Перед работой выполняем предусмотренную проверку установки. Смену насадки, направления вращения и обслуживание наконечника проводим по руководству конкретного комплекта. Рекламное название технологии не отменяет контроль исправности и допустимые действия.

Вариант за 18 850 руб. поставляется без педали в коробке и без фирменной сумки. При необходимости ножное управление согласуем отдельно. Педаль включения не приравниваем к плавной регулировке скорости ногой. Держатель и подставку наконечника сверяем при приёмке вместе с остальными комплектующими.

VORTEX и фильтр в конструкции стола

VORTEX стоит 9500 руб. Это встраиваемая вытяжка с бесщёточной турбиной, съёмной решёткой из нержавеющей стали и регулировкой скорости. Для неё используются специальные фильтры Slim. Их тип важен для обслуживания и расходной части бюджета, поэтому случайный материал вместо предусмотренного фильтра не закладываем в рабочую схему.

До изготовления мебели подтверждаем монтажный шаблон конкретного исполнения. Габарит корпуса не является готовым размером выреза, а разные выпуски устройства могут требовать отдельной сверки. Проверяем крепления, место под столешницей, выпуск воздуха и возможность менять фильтр без разборки тумбы.

Заявленные 3500 об/мин относятся к турбине вытяжки. Они не сравниваются напрямую с 37 000 об/мин наконечника: устройства выполняют разные задачи. Показатель 6740 пылечастиц в минуту также не является объёмным расходом в м³/ч. Без сопоставимой методики не используем его для расчёта вентиляции комнаты или гарантии полного удаления пыли.

Опил выполняем в рабочей зоне захвата. Высота рук, подушка и расстояние от решётки влияют на фактический сбор. Обслуживание фильтра и очистку разрешённых частей включаем в подготовку рабочего места. Наличие турбины не делает прибор универсальным фильтром паров косметических жидкостей.

Посадка и размещение приборов

Стол выбираем вместе с занятыми посадками мастера и клиента. Внешняя ширина не показывает свободный проём для ног, а глубокое кресло может отдалять руки. Проверяем возможность приблизиться без упора подлокотников в столешницу. Рабочая опора должна поддерживать руки в положении, совместимом с зоной вытяжки.

Размещаем Strong, подставку, свет, лампу покрытия и текущий комплект на реальной поверхности. Смотрим, остаётся ли доступ к регулятору и где проходят кабели. Снизу учитываем корпус VORTEX, крепления, ножки и движение стула. Для сменного фильтра оставляем предусмотренный путь доступа.

При двух местах дополнительно проверяем одновременный выход клиентов и открытие ящиков. Нельзя считать кабинет готовым только потому, что два стола поместились вдоль стены. Общая зона подготовки не должна требовать переносить использованные предметы через поверхность соседней процедуры.

Два разных вида света

Рабочая лампа помогает видеть руки, контур и поверхность материала. Проверяем тени, яркость и положение светильника в типичном рабочем хвате. Общее и местное освещение рассматриваем совместно, как предусматривают действующие требования для маникюрного кабинета. Световая полоска на мебели не заменяет такую проверку.

Для полимеризации нужна лампа, совместимая с выбранной системой покрытия. Производитель материала задаёт допустимые условия, положение руки и время воздействия. Большая электрическая мощность или надпись UV/LED не подтверждают совместимость с любым гелем. Режим одного продукта не распространяем на другой по внешнему сходству.

Полноценное отверждение не оцениваем только по ощущению сухой поверхности. Толщина слоя и размещение пальцев должны соответствовать технологии системы. Рабочую лампу и лампу покрытия выбираем как два самостоятельных прибора. Для каждой заранее учитываем место, питание и доступную очистку.

Планировка и условия обработки

Кабинет проектируем по действующим СП 2.1.4284-26 с учётом фактических услуг. Вода, канализация, воздухообмен, свет и место самостоятельной обработки должны работать как одна схема. Для кабинета наращивания ногтей нельзя автоматически применять исключение по естественному воздухообмену, предусмотренное для определённых небольших парикмахерских.

При размещении услуг в общем помещении парикмахерской проверяем точное условие пункта 99. Перегородка высотой не ниже 1.8 м в этом условии относится к месту педикюра. Не объявляем её обязательной между любыми маникюрными столами. Для объединения разных услуг сохраняются остальные применимые требования.

Пылесборник не заменяет общеобменную вентиляцию. Его фильтр собирает предусмотренные частицы, а проект помещения должен учитывать и другие воздействия выбранных материалов. Нельзя определять воздухообмен комнаты по ваттам двигателя или маркетинговому числу пылечастиц. Инженерные параметры рассчитывают для помещения и фактической технологии.

Если инструмент обрабатывается самостоятельно, предусматриваем установленное помещение либо место с раковиной, горячей и холодной водой. Заранее определяем путь использованных предметов, последовательность действий и защищённое хранение подготовленного. Выбор мебели не должен перекрывать доступ к воде и рабочим поверхностям этой зоны.

Шесть наборов и фактический оборот

Правила предусматривают не менее трёх типовых наборов инструмента либо сменных одноразовых элементов на место. Для двух мастеров исходный минимум составляет 2 × 3 = 6 наборов. Нужный состав определяем по услугам, а реальный запас по полному времени подготовки и расписанию.

Для инструмента, используемого при манипуляциях с возможным повреждением кожи, учитываем предусмотренные дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию. Время возврата включает необходимые промежуточные действия, упаковку и завершение процесса. Только минуты выдержки в камере не описывают весь оборот.

Резерв не даёт оснований ускорять обработку или повторно применять одноразовый элемент. Ультразвуковую мойку используем в пределах допустимой очистки совместимых изделий. УФ-шкаф не называем заменой стерилизатору. Метод, загрузку и режим выбираем по инструкциям и требованиям, а не по внешнему сходству приборов.

Блок Strong, наконечник, фрезы и поверхности мебели могут требовать разных способов ухода. Их не объединяем одним произвольным погружением. Раздельное хранение и маркированные ёмкости должны оставаться понятными обоим сотрудникам. Перед плотной записью проверяем не только запуск шкафа, но и доступность следующего готового набора.

Расходники и бюджет запуска

На 27 октября 2026 года Strong 211/H400RU стоит 18 850 руб., VORTEX 9500 руб. Одна такая связка даёт 18 850 + 9500 = 28 350 руб. Для двух одинаковых мест получаем 56 700 руб. Это стоимость выбранных приборов, а мебель, свет, лампы покрытия, инструмент и инфраструктуру подготовки считаем отдельно.

Что планируем	Пример количества или суммы	Граница расчёта
Два Strong 211/H400RU	37 700 руб.	Выбранный вариант без педали
Две VORTEX	19 000 руб.	Встраивание и дополнительные работы отдельно

Что планируем	Пример количества или суммы	Граница расчёта
Приборы двух мест вместе	56 700 руб.	Не полная смета кабинета
Типовые наборы	Исходный минимум 6 на два места	Запас уточняется по полному обороту
Фильтры	По расходу и запасу на выбранный период	Стартовый комплект не равен постоянному обеспечению
Остальное оснащение	По отдельному перечню проекта	Мебель, свет, упаковка, материалы и подключения

В комплекте выбранной VORTEX заявлено десять фильтров Slim. У двух приборов стартовый запас составит 20 штук. Если для условного плана принять один фильтр на посещение, четыре посещения на мастера в день и 20 рабочих дней, потребуется 2 × 4 × 20 = 160 штук. За вычетом стартовых 20 останется 140 без дополнительного резерва. Это пример снабжения по заданному расходу; фактическую замену выполняем по инструкции выбранного фильтра и устройства.

Калькулятор закупки работает с группой одинаковых приборов: n × (цена + согласованная доплата на единицу) + общие расходы. Для двух Strong с условной доплатой 1000 руб. на каждый и общими расходами 3000 руб. получаем 2 × (18 850 + 1000) + 3000 = 42 700 руб. Эти дополнительные значения не являются установленной ценой педали, монтажа или доставки.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Для одной вытяжки выберите VORTEX и количество 1. Разные группы складывайте без повторного добавления общих расходов. Отдельно сохраняйте выбранные комплектации, наборы и расходники. Полный бюджет запуска включает также работы в помещении и общую инфраструктуру, поэтому сумму выбранных приборов не выдаём за готовую стоимость открытия.

Условная энергия двух Strong

Для расчёта используем подтверждённые 64 Вт Strong 211/H400RU. При условных четырёх суммарных часах включения в день и 20 днях для двух аппаратов получаем 64 ÷ 1000 × 2 × 4 × 20 = 10.24 кВт·ч. При тарифе 10 руб./кВт·ч стоимость равна 102.4 руб. Один аппарат при тех же данных даст 5.12 кВт·ч и 51.2 руб.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Формула использует постоянную заявленную мощность и условные часы. Это не измерение фактического потребления и не указание работать без предусмотренных перерывов. Для VORTEX мощность в используемых данных не подтверждена, поэтому её энергию не подставляем по числу 6740 или по оборотам турбины. Остальное оборудование рассчитываем по его собственной маркировке.

Приёмка и проверка двух рабочих циклов

При получении сверяем Strong 211 с наконечником H400RU, подставку, документы и согласованное отсутствие педали. Для VORTEX проверяем исполнение, решётку, комплект расходников и монтажные элементы. До изготовления выреза окончательно согласуем шаблон и доступ к обслуживанию. Сохраняем документы и серийные данные для дальнейшего сервиса.

После штатной установки оба мастера одновременно проходят рабочий цикл на своих местах. Проверяем хват, расположение приборов, тени, захват пыли, доступ к фильтру и пути использованного инструмента. Пробная работа также показывает, можно ли пополнить расходники и получить подготовленный набор, не мешая соседу.

FAQ о кабинете на два маникюрных места

Strong 211/H400RU в этой подборке с педалью?

Выбран вариант без педали в коробке. Возможность ножного управления и включение аксессуара в заказ проверяем отдельно. Тип педали тоже должен соответствовать нужной функции.

37 000 об/мин ускоряют любую процедуру?

Это предельная скорость комплекта, а не рекомендуемый режим всех операций. Насадку и скорость выбираем по материалу, технологии и ограничениям инструмента.

6740 у VORTEX означает м³/ч?

Нет. Указаны пылечастицы в минуту. Этот показатель не переводим в объёмный расход воздуха и не используем как расчёт вентиляции комнаты.

Размер корпуса подходит как шаблон выреза?

Нужен монтажный шаблон конкретного исполнения. Дополнительно проверяем крепления, место снизу и смену фильтра. Внешний размер не описывает всю установку.

Перегородка 1.8 м обязательна у каждого маникюрного стола?

Условие пункта 99 для общего помещения парикмахерской сформулировано в отношении места педикюра. Для маникюра проверяем свою фактическую планировку и остальные применимые требования.

Двадцать стартовых фильтров хватят на месяц?

Это зависит от числа посещений и установленного порядка замены. В приведённом условном примере требуется 160 штук, поэтому стартовые 20 покрывают только часть потребности.

Шесть наборов всегда обеспечивают двух мастеров?

Это исходный минимум. Фактический запас зависит от полного оборота инструмента, расписания, задержек и резерва. Требуемые этапы обработки ради записи не сокращаем.

56 700 руб. являются стоимостью полного кабинета?

Это только два выбранных Strong и две VORTEX. Мебель, лампы, материалы, наборы, обработка, расходники и работы в помещении учитываются отдельно.

Техника и выбор маникюрного места
Strong 211/H400RU без педали
AirMaster VORTEX и фильтры Slim
Посадка и выбор маникюрного стола
Другие позиции для маникюра