Педикюрные ванны VAL2591 и HYDROSINK

Редакция от 27 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Педикюрная ванна может быть съёмной чашей на отдельной подставке или частью стационарного поста с платформой, смесителем и гидромассажным модулем. Эти варианты различаются не только ценой. Для них нужны разные подготовка места, обращение с водой и доступ к обслуживанию. Покупку начинаем с того, как будет организована услуга и обработка оборудования.

Сравним VAL2591 и HYDROSINK. Первая представляет собой ванну с металлической подставкой, вторая акриловую чашу для установки на платформу с системой JET SYSTEM. Разберём базовые комплекты, рабочую высоту, монтаж, расходные материалы и бюджет. Цену чаши HYDROSINK не будем принимать за цену готового поста с платформой и всеми работами.

Сначала согласуем вкладыш и порядок обработки

Для водного педикюра учитываем действующие СП 2.1.4284-26. Пункт 99 предусматривает ванны с одноразовыми вкладышами и обработку ванны после каждого посетителя. Нужна также раковина с горячей и холодной водой в педикюрном кабинете. Для аппаратной технологии, не использующей воду, установка ванны для ног не требуется.

До выбора чаши подтверждаем подходящий размер и способ установки вкладыша. Для гидромассажной системы отдельно согласуем, как выполняются требования салонного использования без перекрытия рабочих узлов и без самостоятельного прорезания материала. Наличие струй, смесителя или обозначения pipeless не создаёт исключения из этого порядка.

Если подтверждённого совместимого решения нет, не выбираем гидромассажный вариант для планируемой водной услуги только из-за его оснащения. Сначала должны быть согласованы конструкция, расходный материал и обслуживание. Обычная съёмная чаша тоже требует проверки вкладыша, устойчивой установки и обработки между посетителями.

Быстрый выбор формата рабочего места

VAL2591 рассматриваем для открытой съёмной чаши на отдельной металлической подставке. HYDROSINK выбираем как встраиваемый узел подготовленного стационарного места, если подтверждены монтажная схема, обслуживание и допустимый порядок с вкладышем. Это разные по составу решения, поэтому оценку начинаем с устройства всего поста.

- **VAL2591 для чаши на отдельной подставке, 4 000 руб.** Металлический каркас и ванна 41 × 41 × 15 см. Проверяем высоту и выбранное основание: ножки и колёса являются вариантами исполнения.
- **HYDROSINK для подготовленной платформы, 276 000 руб.** Акриловая чаша с JET SYSTEM, опорой для ног и смесителем. Под заказ; платформы в комплекте нет, монтаж и совместимый порядок с вкладышем согласуем заранее.

Ванна с подставкой и узел для платформы



Ванна педикюрная с подставкой "VAL2591"

VAL2591 с металлической подставкой и чашей. Согласуем высоту 30 либо отдельное исполнение 40 см, ножки или колёса.

4 000 руб.



Ванна педикюрная "HYDROSINK"

HYDROSINK в базовой комплектации GSP0010PE. Под заказ; платформа приобретается отдельно, хромотерапия является опцией.

276 000 руб.

Для сравнения остальных форматов откройте все ванночки для педикюра.

Как различаются базовые комплекты

VAL2591 имеет металлический каркас с белой порошковой окраской и чашу. Обычная высота от пола 30 см; отдельно предусмотрена модификация с ножками на 10 см длиннее и высотой 40 см. Комплект может поставляться на регулируемых ножках либо на колёсах. Эти варианты фиксируем в заказе, а не объединяем в одну универсальную конструкцию.

Параметр	VAL2591	HYDROSINK
Цена на 27 октября 2026 года	4000 руб.	276 000 руб.
Доступность	В наличии	Под заказ
Формат	Чаша и отдельная металлическая подставка	Акриловый узел для монтажа на платформу
Размерная запись чаши	41 × 41 × 15 см	55 × 58 × 27 см
Высота установки	Базовая 30 см либо отдельная модификация 40 см	Зависит от проекта платформы и монтажа
Дополнительные узлы	Электрические и водопроводные функции не заявлены	JET SYSTEM, мягкая опора для ног, комплект смесителя
Что согласуем отдельно	Ножки либо колёса, высоту и подходящий вкладыш	Платформу, подключения, доступ к сервису и работу с вкладышем
Хромотерапия	Не заявлена	Комплект GSP0012PE является дополнительной опцией

У HYDROSINK базовая комплектация обозначена GSP0010PE. Монтажный комплект для платформы входит в состав, сама платформа не входит. Это не готовое кресло и не законченная строительная часть кабинета. Цветные световые эффекты на фотографии не доказывают наличие опционного комплекта в базовой цене.

Разница двух базовых цен составляет 276 000 - 4000 = 272 000 руб. Из неё нельзя вывести одинаковое отличие функциональности или окупаемость услуги. Сравниваем состав

инфраструктуры и нужный рабочий сценарий, а полный бюджет считаем с установкой, подготовкой помещения и расходными материалами.

30 и 40 см у VAL2591 не являются автоматическим диапазоном

Базовая подставка высотой 30 см и удлинённая модификация 40 см являются разными исполнениями. Нельзя обещать, что любая поставка плавно меняет рабочую высоту от 30 до 40 см. Регулируемые ножки также не подтверждают конкретный диапазон подъёма на 10 см: назначение и предел настройки выясняем по выбранной конструкции.

На примерке ставим кресло, подставку и мастера в обычное рабочее положение. Проверяем посадку клиента, доступ к чаше и место для ног мастера. Выбор только по высоте металлической части не раскрывает положение края, воды и стопы. Окончательные отметки измеряем на собранном комплекте с фактической чашей.

Исполнение на колёсах помогает организовать перемещение, но не означает наличие тормозов или допустимость перевозки наполненной чаши. Эти условия подтверждаем отдельно. Подставка не служит ступенькой и не получает автоматически грузоподъёмность для массы человека. Устойчивость проверяем на покрытии, где она будет стоять.

Масса изделия указана как 4 кг. При добавлении воды общая масса растёт: условные 4 л дают приблизительно ещё 4 кг, всего около 8 кг до учёта других предметов. Это пример нагрузки от воды, а не подтверждённая вместимость чаши или разрешение переносить заполненный комплект. Рабочее заполнение и обращение определяются конкретным изделием.

Габарит чаши не определяет разрешённое заполнение

Размер 41 × 41 × 15 см описывает чашу VAL2591, но не даёт готовый рабочий объём воды. Наружные размеры не учитывают стенки, скругления, форму дна, стопы и вкладыш. Не перемножаем их, чтобы назначить количество воды для услуги. Транспортный объём и объёмный вес упаковки также не являются вместимостью ванны.

Для HYDROSINK размеры 55 × 58 × 27 см относятся к самому узлу. Высота 27 см не является готовой рабочей отметкой чаши от пола после монтажа. Положение зависит от платформы, способа установки, опоры для ног и кресла. Простое прибавление случайной высоты подиума не заменяет техническую схему конкретной сборки.

Габаритная проекция 0.55 × 0.58 даёт 0.319 м². Это только площадь прямоугольника по указанным размерам, а не минимальная площадь поста. На плане дополнительно нужны платформа, человек, кресло, мастер, сервисный доступ и проходы. Удобство места проверяем в собранной рабочей расстановке, а не по площади одной чаши.

Платформу для HYDROSINK проектируем вместе с обслуживанием

HYDROSINK требуется подготовленная платформа, на которую устанавливается узел. До заказа запрашиваем техническую схему конкретной комплектации: опорные участки, монтажный проём, места крепления, расположение подключений и доступ к обслуживаемым деталям. Внешний прямоугольник 55 × 58 см не является готовым размером выреза.

В проекте учитываем массу изделия, воды и предусмотренные рабочие воздействия, но не назначаем грузоподъёмность платформы по внешнему виду акрила. Потребность в усилении, материал основания и крепление определяют по данным конструкции. Не обещаем универсальную толщину плиты и одинаковые анкеры для любого пола или подиума.

Проверяем доступ к смесителю, сливу и гидромассажному модулю после установки. Съёмный сервисный участок должен оставаться доступным при обычной расстановке кресла и мебели. Если для осмотра соединения требуется разбирать постоянную отделку, решение нужно пересмотреть до монтажа. Красивый закрытый подиум ещё должен обслуживаться.

Высоту подбираем вместе с посадкой клиента и положением мастера. Оцениваем опору для ног, доступ к чаше, место коленей и возможность очистки окружающих поверхностей. Мягкая опора для ног не задаёт автоматически рабочую высоту всего поста. Приёмку проводим с фактическим креслом, а не только с одной чашей на платформе.

Подключения и беструбчатый гидромассаж являются разными вопросами

У HYDROSINK предусмотрена система JET SYSTEM с гидромассажными струями формата pipeless. Это характеристика гидромассажного узла. Она не означает, что смесителю не нужна подготовка воды, а чаше согласованный слив. Маршруты подключения и электрические требования получаем по схеме конкретной поставки.

До ремонта согласуем точки подвода, отвод воды, доступные соединения и условия электропитания. Диаметры, уклоны, давление, мощность и степень защиты не выводим из фотографии товара. Их определяют по документации узла и проекту помещения. Эти данные лучше получить до закрытия пола и платформы отделкой.

Беструбчатый формат не является обещанием отсутствия обработки. Рабочая чаша, доступные элементы и модуль гидромассажа должны обслуживаться предусмотренным способом. Вопрос применения одноразового вкладыша решаем до покупки, отдельно от общего заявления об удобстве очистки. Не делаем самодельные прорези или переходники для обхода согласованного порядка.

Наличие световой опции GSP0012PE также не подтверждает её включение в GSP0010PE. Если она нужна, отдельно фиксируем состав, цену и требования подключения. Нельзя сравнивать стоимость базы с изображением полностью дополненного поста и считать, что все показанные функции уже оплачены.

Проверяем весь путь воды и подготовки

Этап	VAL2591	HYDROSINK
Подготовка места	Устойчивая подставка у кресла, выбранные ножки или колёса	Платформа, монтажная схема и доступ к сервису
Вкладыш	Размер и посадка в фактической чаше	Подтверждённый порядок с гидромассажным модулем
Наполнение	Предусмотренный перенос и подача воды без пролива	Согласованные подключения и рабочий уровень
Опорожнение	Разрешённый способ снятия и обращения с чашей	Работа установленного слива и доступных соединений
Обработка	Чаша и поверхности подставки по допустимому порядку	Чаша, опора и обслуживаемые элементы системы
Следующая запись	Новый вкладыш и подготовленный комплект	Новый совместимый вкладыш и выполненная подготовка узла

Пробу оборудования начинаем с проверки комплектности и сборки, затем выполняем предусмотренную проверку без посетителя. Для стационарного узла подключение и проверку герметичности проводят по проекту и инструкции. Самостоятельный эксперимент с неизвестным электрическим режимом не заменяет пусконаладку.

Для открытой подставки заранее проверяем маршрут чаши к месту разрешённого слива и обработки. Использованная вода не должна перемещаться над чистыми инструментами и материалами. Для обоих вариантов оставляем место хранения расходников и отдельную

организацию использованных принадлежностей. Подготовка входит в график между записями.

Смета двух ванн и стационарной части

На 27 октября 2026 года две VAL2591 в выбранной базе стоят 2 × 4000 = 8000 руб. Две HYDROSINK дают 2 × 276 000 = 552 000 руб. Эти суммы относятся к самим изделиям. Для стационарного решения платформа, подготовка подключений и работы не появляются в комплекте только из-за покупки чаши.

Контрольный пример для двух HYDROSINK включает условную согласованную доплату 15 000 руб. на единицу и 20 000 руб. общих расходов. Получаем 2 × (276 000 + 15 000) + 20 000 = 602 000 руб. Это пример формулы, не предложение изготовить любую платформу или выполнить монтаж за указанную доплату.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Калькулятор подставляет базовую цену, количество и введённые расходы. Он не выбирает подходящую платформу, не проверяет монтаж и не подтверждает совместимость вкладыша. Для разного оснащения двух постов считаем группы отдельно, а общие расходы на поставку добавляем один раз.

Если нужны колёса, удлинённые ножки VAL2591 или дополнительные узлы HYDROSINK, фиксируем их до итогового расчёта. Введённая вручную доплата сохраняется при смене модели, поэтому её нужно проверять заново. Сумма для одной модели не описывает комплект другой автоматически.

Учитываем расходники и условия поставки

Запас одноразовых вкладышей рассчитываем по своему графику и размеру выбранной чаши. Например, четыре водные записи в день в течение 20 дней дают 80 использований. При одном новом вкладыше на посетителя это 80 штук без резерва. Условный запас 20% добавляет 16 штук, всего 96. Это планирование закупки, а не замена требований к совместимости расходника.

Фактическое заполнение воды определяем по маркировке и руководству, учитывая ноги и вкладыш. Не считаем, что одно число литров подходит VAL2591 и HYDROSINK. В потребность кабинета входят также мытьё рук и подготовка оборудования. Расход только внутри чаши не является полным водным балансом помещения.

VAL2591 сейчас в наличии, HYDROSINK под заказ. Для последней отдельно подтверждаем базу GSP0010PE, нужные опции, документы и срок. Дату готовности поста связываем также с подготовкой платформы и коммуникаций. Наличие стоимости на странице не обещает отгрузку под заказ в тот же день.

Потребление электроэнергии HYDROSINK без подтверждённой мощности не рассчитываем. Название системы, размер чаши и стоимость не дают такой информации. После получения данных используют фактический график работы и параметры комплектации. Электрические функции VAL2591 в рассматриваемом наборе не заявлены.

Уход, приёмка и сохранение доступного сервиса

При получении сверяем модель, цвет, основание, чашу и принадлежности. Для VAL2591 проверяем выбранную высоту и исполнение на ножках либо колёсах. Для HYDROSINK проверяем состав базы, смеситель, опору для ног и монтажные детали. Наличие платформы и опционных световых элементов не предполагаем по одной фотографии.

После каждого посетителя выполняем предусмотренную обработку ванны; новый вкладыш не отменяет эту задачу. Допустимость средства для пластика либо акрила и других поверхностей подтверждаем отдельно. Рабочую концентрацию, способ нанесения и время

контакта определяем по применимой инструкции. Электрические узлы не погружаем в раствор как обычный съёмный таз.

У гидромассажного модуля сохраняем доступ для предусмотренного обслуживания. При утечке, трещине, нарушенной фиксации либо нестабильной работе сначала выясняем причину. Не закрываем дефект облицовкой и не используем самодельное крепление ради следующей записи. Для сервиса сохраняем маркировку, документы и согласованный состав заказа.

FAQ о VAL2591 и HYDROSINK

VAL2591 регулируется от 30 до 40 см?

В данных описаны базовая высота 30 см и отдельная удлинённая модификация 40 см. Непрерывный диапазон регулировки между ними для любой поставки не подтверждён.

Колёса входят в каждый комплект VAL2591?

Предусмотрены варианты на регулируемых ножках и на колёсах. Нужное исполнение и состав заказа подтверждаем отдельно.

HYDROSINK поставляется вместе с платформой?

Монтажный комплект предусмотрен, сама платформа не входит. До покупки нужен проект её установки и обслуживания.

Высота HYDROSINK 27 см является высотой от пола?

Это габарит самого узла. Рабочая отметка после установки зависит от платформы, крепления, опоры для ног и кресла.

Беструбчатый гидромассаж отменяет вкладыш?

Нет такого основания. Для салонной водной услуги согласуем совместимый одноразовый вкладыш и допустимую работу функций, затем выполняем обработку оборудования.

Хромотерапия входит в базовую цену?

GSP0012PE обозначает дополнительный комплект. Его наличие, цену и состав подключения согласуем отдельно от базовой GSP0010PE.

Размер чаши позволяет вычислить рабочий объём воды?

Наружные габариты не учитывают форму, стенки, ноги и вкладыш. Рабочий уровень определяем по данным конкретного изделия.

Почему калькулятор не показывает полный ремонт кабинета?

Он считает выбранные ванны и вручную введённые расходы. Проект платформы, подключения, работы и остальное оснащение согласуются по фактическому помещению.

Ванны и устройство педикюрного поста
VAL2591 и варианты подставки
HYDROSINK и базовый комплект
Подставка и рабочая высота ноги
Другие ванночки для педикюра