Кабинет перманентного макияжа: подбираем кресло, свет и хранение

Редакция от 23 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

При оснащении места для перманентного макияжа полезно разделить три задачи: посадить клиента, обеспечить мастеру доступ и организовать материалы. Электрическое кресло решает первую задачу только вместе с рабочим стулом. Подогрев добавляет функцию ложу, декоративная подсветка оформляет основание, а рабочий свет всё равно подбирают отдельно.

Ниже сравним МД-836-3 и МД-833, затем соберём комплект со стулом DEE, кольцевой лампой VZ-480 и хранением «Норд Лайт». В расчёте можно заменить кресло или убрать уже купленную позицию. Разбор посвящён мебели и свету; требования к оснащению медицинского кабинета проверяют по фактическому профилю его услуг.

Три или четыре мотора: за какое движение платите

У МД-836-3 электроприводы меняют высоту, положение спинки и подножной части. У МД-833 к этим движениям добавлен наклон кресла целиком. Это функциональная разница, которую можно проверить на показе: поднимите спинку, затем измените положение всего ложа и оцените, как перемещается рабочая область относительно мастера.

Для постоянной посадки без изменения наклона всего ложа возможностей трёх приводов может быть достаточно. Если наклон используется регулярно, отдельный мотор избавляет от попытки получить нужное положение только спинкой и высотой. Модель выбирают по необходимым движениям, затем проверяют посадку, габариты и управление.

Кресло	Размеры и приводы	Когда выбирать
МД-836-3 117 000 ₽	Высота 63-86 см; ширина 87 см; длина 133-186 см. Три мотора: подъём, спинка, подножная часть.	Нужны основные электрические регулировки, а отдельный наклон всего кресла не входит в рабочую схему.
МД-833 159 000 ₽	Высота 60-81 см; ширина 85 см; длина 185 см. Четыре мотора: подъём, наклон кресла, спинка, икроножная часть. Подогрев ложа.	В работе нужен общий наклон, важна нижняя высота 60 см и используется подогрев.

Разница базовых цен составляет 42 000 ₽. Это доплата за другой набор функций и конструкцию, а не за большую максимальную высоту. МД-833 опускается на 3 см ниже, но его верхнее положение на 5 см ниже максимума МД-836-3. Для мастера с высокой посадкой этот диапазон стоит проверить до покупки.

Быстрый выбор кресла под задачу

Посмотреть весь раздел: Кресла для косметологических процедур, Лампы и аксессуары для визажа.

- **МД-836-3, 117 000 руб.** Для комплекта с тремя основными электрическими регулировками и подъёмом до 86 см. Экономия 42 000 ₽ относительно МД-833 при базовых ценах; подойдёт, если общий наклон ложа не нужен.
- **МД-833 с подогревом, 159 000 руб.** Для места, где используют отдельный наклон кресла и подогрев. Нижняя высота 60 см помогает подобрать посадку; декоративную

подсветку дополняют самостоятельным рабочим светильником.

Два варианта клиентского кресла



Косметологическое кресло "МД-836-3"

Три электромотора. Высота 63-86 см, общая ширина 87 см.

117 000 руб.



Косметологическое кресло "МД-833" с подогревом и подсветкой

Четыре электромотора и подогрев. Высота 60-81 см, ширина 85 см.

159 000 руб.

Размеры для помещения и размеры для посадки

В плане кабинета используют общие габариты. Для МД-836-3 берут длину с учётом разложения до 186 см, а не короткое положение 133 см. Иначе подножка упрётся в стену или перекроет место тележки. Для МД-833 в исходном плане отмечают 185 × 85 см, затем проверяют перемещение всех секций и доступ к управлению.

Внутренняя ширина и наружный размер отвечают на разные вопросы. Общая ширина показывает, сколько места занимает конструкция, а внутренние размеры помогают оценить посадку клиента. Нельзя уменьшить прямоугольник мебели на плане до ширины мягкой части. Съёмные подлокотники учитывают в том положении, в котором кресло будет эксплуатироваться.

Сделайте на полу разметку максимального габарита, обозначьте дверь и поставьте свой стул в головной зоне. Затем добавьте штатив и хранение. Проверьте маршрут посадки клиента, проход мастера и доступ для уборки. На такой разметке сразу видно, где торец кресла конфликтует с открывающейся дверью или где основание стула встречается с ножкой светильника.

Например, для прямоугольного эскиза вокруг МД-833 можно заложить по бокам 55 и 65 см, а у торцов 60 и 80 см. Получится ширина 85 + 55 + 65 = 205 см и длина 185 + 60 + 80 = 325 см. Площадь 2,05 × 3,25 = 6,6625 м². Это пример геометрии для проверки расстановки, не норматив площади кабинета. Нужные отступы определяет реальная компоновка.

Стул DEE: выбирают одну из трёх высот

У DEE седловидная посадка и алюминиевое пятилучье на колёсах. Высоту задаёт версия стула: LOW 45-58 см, MEDIUM 50-62 см или HIGH 58-78 см. Сначала выбирают подходящее исполнение, затем проверяют регулировку внутри его диапазона. Один экземпляр не превращается в универсальную конструкцию от 45 до 78 см.

Для примерки важны четыре условия: опора стоп, положение коленей, доступ локтей и свобода перемещения основания. Например, разница между нижним положением МД-833 60 см и сиденьем на высоте 50 см составляет 10 см. Это арифметика двух высот, а не готовая рекомендация для любого мастера. Рабочую посадку проверяют с учётом роста и положения рук.

Базовая комплектация DEE 195 включает алюминиевое пятилучье на колёсах. Исполнение 196 дополнено столиком для мастера. Если нужен именно столик, включите его в состав заказа: фотография более оснащённой версии не меняет базовую комплектацию. Отдельно подбираются обивка и другие доступные варианты исполнения.

На дату подготовки статьи DEE доступен под заказ. В подборе учтём срок поставки вместе с остальным оборудованием, чтобы кресло и свет не стояли без рабочего стула. Базовую стоимость 58 400 ₽ используем для сравнения комплекта; выбранное исполнение фиксируем при подготовке заказа.

VZ-480: что дают 48 Вт и кольцо 45 см

У VZ-480 внешний диаметр кольца 45 см, внутренний 30 см, электрическая мощность 48 Вт. Предусмотрены регулировка цветовой температуры 3200-5500 K и яркости 10-100%. Высота штатива меняется от 48,5 до 185 см. В комплект входят штатив, сумка, держатель для телефона или камеры, шнур и гримёрное зеркало.

Диаметр 30 см внутри кольца помогает оценить размещение камеры и линию взгляда, но не гарантирует отсутствие тени от рук. При показе поставьте светильник на предполагаемое расстояние, выберите положение клиента и повторите привычное положение инструмента. Если рука перекрывает рабочую область, меняют угол, высоту и место установки лампы.

Цветовая температура описывает оттенок света. Положение 5500 K само по себе не подтверждает точность цветопередачи, а 48 Вт не определяют освещённость лица. Для проекта освещения подбирают светильник по необходимым характеристикам и проверяют результат на рабочей поверхности. Поможем сопоставить требования проекта с выбранной моделью и её документацией.

Низкое положение штатива и максимальный вылет головки проверяют на устойчивость. Ноги основания должны оставаться вне маршрута пятилучья. Телефон в держателе меняет распределение массы, поэтому проверять лампу для съёмки лучше с тем устройством, которое планируете использовать. Кабель оставляют свободным при повороте головки и изменении высоты.

Расход электричества светильника по вашему графику

Для VZ-480 можно посчитать верхнюю оценку расхода по номинальной мощности: E = P × N × h × d / 1000, где P в ваттах, N количество ламп, h часы в день, d число рабочих дней. Стоимость равна E × тариф. Это расчёт для работы с указанной мощностью; фактический расход при сниженной яркости зависит от электроники светильника.

Пример: одна лампа 48 Вт, 6 часов в день, 22 дня. Получается 48 × 1 × 6 × 22 / 1000 = 6,336 кВт·ч. При условном тарифе 9 ₽/кВт·ч стоимость 57,02 ₽. Для двух таких ламп при том же графике получится 12,672 кВт·ч и 114,05 ₽. Введите собственный тариф, количество и продолжительность работы, если планируете расходы нескольких мест.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Калькулятор относится только к выбранным лампам. Электромоторы кресла включаются при движении, а подогрев работает по своему режиму, поэтому умножать неизвестную мощность кресла на все часы смены было бы неверно. Для учёта остального оборудования используют паспортные данные и фактический график нагрузки.

Хранение «Норд Лайт»: измерьте не только ширину

«Норд Лайт» в базовом исполнении стоит на опорах. Габариты 45,2 × 34 × 72,7 см, размер полок 41 × 30 см, масса 7 кг. Колёсная версия имеет высоту 78 см. Разница 5,3 см меняет уровень, на котором окажутся принадлежности, поэтому исполнение выбирают одновременно с расположением стула.

Полка глубиной 30 см уже внешнего габарита 34 см. Проверяйте размер используемого лотка целиком, включая выступающие ручки. Примерьте ёмкости до окончательного распределения материалов: широкий поднос может свободно помещаться сверху, но не проходить в проём другой полки. Для тяжёлого оснащения дополнительно учитывают допустимую нагрузку конструкции.

Рядом с клиентом оставляют подготовленные предметы для текущей работы. Запас хранят отдельно от использованных материалов, а стерильные изделия сохраняют в предусмотренной упаковке и условиях. Открытая мебель облегчает доступ, но не заменяет закрытый шкаф или предусмотренное стерильное хранение. Полки должны оставаться доступными для обработки.

Элемент	Проверяемый размер	Практическая проверка
DEE	LOW 45-58, MEDIUM 50-62, HIGH 58-78 см	Выбрать одну версию по посадке и подъезду к головной секции
VZ-480	Кольцо 45/30 см; штатив 48,5-185 см	Проверить рабочую высоту, тень от рук и устойчивость с телефоном
Норд Лайт на опорах	45,2 × 34 × 72,7 см; полка 41 × 30 см	Примерить лотки и доступ из рабочей позиции
Норд Лайт на колёсах	Высота 78 см	Сопоставить уровень полок и реальную необходимость перемещения

Быстрый выбор дополнений к креслу

- **DEE, 58 400 руб.** Для седловидной посадки с выбором отдельной версии LOW, MEDIUM или HIGH. Комплектация 195 на алюминиевом пятилучье; доступен под заказ.
- **VZ-480, 15 550 руб.** Для кольцевого рабочего света и съёмки: наружный диаметр 45 см, регулировки яркости и цветовой температуры. Выбирайте при подходящем месте для напольного штатива.
- **Норд Лайт, 2 880 руб.** Для принадлежностей в компактной зоне глубиной 34 см. Базовый вариант на опорах; если нужно перемещение, подберём колёсное исполнение высотой 78 см.

Дополнения: посадка, свет, материалы



Стул мастера "DEE"

Три версии высоты. Цена базовой комплектации 195; поставка под заказ.

58 400 руб.



Лампа для визажиста кольцевая "VZ-480"

48 Вт, кольцо 45 см, 3200-5500 K и регулировка яркости.

15 550 руб.



Тележка косметологическая «Норд Лайт»

Базовое исполнение 45,2 × 34 × 72,7 см; полезная полка 41 × 30 см.

2 880 руб.

Калькулятор закупки: меняйте один предмет за раз

Для исходного комплекта берём МД-836-3 за 117 000 ₽, DEE за 58 400 ₽, VZ-480 за 15 550 ₽ и «Норд Лайт» на опорах за 2 880 ₽. Сумма: 117 000 + 58 400 + 15 550 + 2 880 = 193 830 ₽. При замене только кресла на МД-833 сумма составит 235 830 ₽. Остальные три позиции в обоих вариантах одинаковы, поэтому разница остаётся 42 000 ₽.

Проверьте и частичную закупку. Если стул уже есть, комплект с МД-836-3 обойдётся в 193 830 - 58 400 = 135 430 ₽ по базовым ценам на 21 октября 2026 года. В расчёте ниже для этого выберите «Не включать в расчёт» в группе стула. Дополнительные расходы добавляют к сумме выбранных позиций отдельным полем.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Формула проста: сумма базовых цен выбранных предметов + дополнительные расходы. Для нескольких кабинетов сначала определяют комплектацию каждого места. Разные версии стульев, управление креслом и основания хранения могут менять заказ. Калькулятор показывает перечисленную мебель и свет, а полный бюджет открытия включает остальные зоны и работы по помещению.

Подводные камни: функции, которые легко перепутать

Декоративная подсветка и рабочий свет. Подсветка основания МД-833 оформляет кресло. Освещение лица обеспечивает отдельная лампа, установленная с рабочей стороны. Оценивать тень и цвет по свечению основания бессмысленно: оно находится в другой зоне и решает другую задачу.

Подогрев и режим эксплуатации. Функцию используют по инструкции кресла, с учётом выбранного покрытия и условий работы. Подогрев не заменяет обработку поверхности и не служит способом стерилизации. При приёмке проверьте органы управления и возможность отключения; режимы не выбирают по принципу «чем горячее, тем лучше».

Длина в сложенном положении. Короткое положение МД-836-3 удобно для посадки, однако рабочая конфигурация может занимать до 186 см. Проверяйте место при выдвинутой

подножной части и нужном наклоне спинки. На этом этапе становится видно, потребуется ли переставлять лампу при каждом изменении положения клиента.

Газлифт и рабочая версия. Надпись HIGH обозначает исполнение, а не дополнительный режим внутри LOW. До заказа проверяют выбранный диапазон. Это проще, чем затем компенсировать неудобную высоту поднятыми плечами или случайной подставкой под ноги.

Комплектация на изображении. Столик DEE 196 и колёсное основание хранения меняют состав поставки. Перед оплатой подготовим перечень выбранных исполнений. Так приёмка сводится к проверке конкретных предметов и функций, а не к спору о том, какой вариант был на фотографии.

Санитарные требования: что предусмотреть в расстановке

На дату подготовки статьи действуют СП 2.1.4284-26, введённые с 1 сентября 2026 года постановлением от 2 июня 2026 года № 20. Пункт 99 устанавливает требования для перечисленных предприятий, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. Для медицинского профиля дополнительно проверяют специальные правила по соответствующим видам деятельности.

Поверхности мебели должны выдерживать влажную уборку и дезинфекцию. При расстановке оставляют доступ к полкам, опорам и полу под оборудованием. Подпункт 35 пункта 99 предусматривает влажную уборку не менее двух раз в день, подпункт 36 генеральную уборку не реже одного раза в неделю. Контактные поверхности обрабатывают в установленном для работы порядке, не откладывая всё до общей уборки помещения.

Для действий с риском повреждения кожи нужны стерильные инструменты и материалы. Правила предусматривают не менее трёх наборов типовых инструментов или сменных одноразовых элементов на рабочее место для перечисленных услуг, в том числе татуажа. Подготовленные и использованные предметы размещают раздельно. Состав набора, упаковку и процесс обработки определяют по назначению изделий.

Если дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация выполняются на предприятии, предусматривают оборудованное место с горячей и холодной водой. Открытые полки рядом с креслом служат для доступа к текущим принадлежностям. Их не используют вместо зоны обработки и хранения стерильных изделий. Освещение проверяют по применимым гигиеническим нормативам; ГОСТ 24940-2016 устанавливает методику измерения освещённости.

Уход: рабочий график для мебели и света

Перед началом смены проверьте целостность шнуров, вилок и разъёмов, устойчивость кресла и штатива, работу колёс и фиксаторов. На мебели не должно быть разрывов обивки и незакреплённых элементов. Проверьте один цикл используемых регулировок без клиента, чтобы заметить необычный шум или заедание до начала работы.

Между клиентами убирают использованные материалы и обрабатывают контактные поверхности совместимым средством. Состав и экспозицию выбирают по инструкциям к изделию и средству. ЛДСП, мягкая обивка, прозрачная часть кольца и пластиковые кожухи требуют проверки совместимости; агрессивный растворитель может повредить поверхность даже после одного нанесения.

Не распыляйте жидкость прямо в переключатели и электрические узлы. При очистке следуйте порядку отключения, установленному изготовителем. Кабель не используют как ручку для перестановки штатива. Колёса стула освобождают от загрязнений способом, предусмотренным для их конструкции, без самостоятельной разборки газлифта.

В конце смены возвращайте кресло и свет в предусмотренное положение хранения, убирайте доступные поверхности и осматривайте зону кабелей. Плановое обслуживание выполняют по инструкции оборудования. Частоту замены привода, подогрева или газлифта нельзя достоверно назначить только по количеству клиентов.

При неисправности сообщите сервису модель, заводскую маркировку, положение секций и действие, после которого появилась проблема. Фото и короткая запись проявления помогают определить следующий шаг. Если кабель повреждён, движение стало неконтролируемым или появился запах перегрева, оборудование выводят из работы до проверки.

Ошибки в закупке, которые увеличивают расходы

- Выбирать МД-833 только по числу моторов, не проверив необходимость наклона всего кресла.
- Планировать МД-836-3 по длине 133 см и затем обнаружить нехватку места для разложения.
- Объединять три версии DEE в один диапазон и откладывать выбор газлифта до доставки.
- Считать декоративное свечение основания достаточным местным освещением.
- Покупать «Норд Лайт» на опорах, ожидая колёса и высоту 78 см в базовом комплекте.
- Проверять устойчивость кольцевой лампы без телефона, а работать с закреплённым устройством.
- Закладывать только мебельный бюджет и забывать про остальные зоны помещения.

Приёмка комплекта по функциям

1. **Состав заказа.** Сверьте модель кресла, управление, обивку, версию и комплектацию стула, основание хранения. Получите документы на поставленное оборудование и проверьте маркировку.
2. **Внешний осмотр.** Проверьте мягкие детали, швы, кожухи, полки и крепления. Видимые повреждения отметьте фотографиями и записью в документе передачи.
3. **Электрические движения.** У МД-836-3 проверьте три направления регулировки, у МД-833 дополнительно общий наклон. Проверьте остановку и отсутствие заеданий по инструкции.
4. **Дополнительные функции.** У МД-833 проверьте управление подогревом и подсветкой отдельно от приводов. Убедитесь, что понимаете порядок отключения.
5. **Посадка и подъезд.** Примерьте стул у головной секции, проверьте опору стоп и свободное перемещение пятилучья.
6. **Свет и материалы.** Проверьте регулировки VZ-480, фиксацию телефона, устойчивость штатива, размещение лотков и доступ к полкам. Выполните проверку с мебелью в реальной рабочей конфигурации.

FAQ: решения перед заказом

Какая модель опускается ниже?

МД-833 имеет диапазон 60-81 см, МД-836-3 63-86 см. Первая модель на 3 см ниже в нижнем положении, вторая выше в верхнем на 5 см. Выбирайте по рабочей посадке вместе со стулом.

Нужен ли четвёртый мотор для любого места?

Он полезен, если требуется отдельный наклон кресла целиком. Для высоты, спинки и подножной части у МД-836-3 предусмотрены три мотора. Покажем разницу движений, чтобы вы выбрали используемые функции.

В DEE за 58 400 ₽ входит рабочий столик?

Базовая цена относится к комплектации 195 на алюминиевом пятилучье. Версия со столиком обозначается 196. Подготовим заказ с нужной комплектацией и выбранной высотой LOW, MEDIUM или HIGH.

Можно ли включить DEE в комплект, если он под заказ?

Да, при подборе учтём срок его поставки и остальных позиций. В плитке показан статус под заказ. Для рабочего места важно получить подходящую версию по высоте, поэтому замену по одному внешнему сходству не предлагаем.

Сколько расходует кольцевая лампа за месяц?

При номинальных 48 Вт, шести часах работы и 22 днях получается 6,336 кВт·ч. При условных 9 ₽/кВт·ч это 57,02 ₽. Для своего графика измените поля калькулятора; тариф в примере не является действующим тарифом вашего договора.

Можно ли убрать лампу и использовать подсветку МД-833?

Для рабочей области нужен самостоятельный свет. Подсветка основания расположена в другой зоне. Кольцевую лампу проверяют с рабочей позиции мастера, оценивая тени от рук.

Какова высота «Норд Лайт»?

В базовом исполнении на опорах 72,7 см, в исполнении на колёсах 78 см. Полки имеют размер 41 × 30 см. По этим числам можно заранее примерить лотки и уровень расположения принадлежностей.

Что проверить до доставки?

Размеры дверей и маршрута заноса, место для полного разложения кресла, положение розеток, штатива и хранения. Пришлите план помещения и условия подъёма, подготовим состав комплекта и порядок передачи оборудования.

Оборудование и продолжение подбора
МД-836-3 и МД-833 с подогревом: параметры клиентского кресла.
DEE: варианты высоты и комплектация.
VZ-480 и Норд Лайт: свет и хранение.
Сравнение ламп-луп по оптике, конструкции и расходу энергии.