Зеркало у стены или двухсторонний остров: как разместить два рабочих места

Редакция от 1 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Два зеркала у стены и один двухсторонний остров могут обслуживать одинаковое число мастеров, но требуют разной подготовки зала. У стены важны длина свободного участка и крепление. В центре понадобятся два подхода к креслам, рабочий свет с обеих сторон и удобный маршрут к мойке. Выбирать стоит по этим задачам вместе с составом покупки.

Сравним два настенных Тэктум 800 и двухстороннее Галери II на колёсах. Оба варианта доступны в нашем каталоге; базовые цены проверены 1 ноября 2026 года. Покажем расчёт для двух рабочих сторон, разберём размещение кресел, поверхность для инструмента, свет, перемещение и приёмку.

Сначала посчитайте работающие стороны

Настенное зеркало обслуживает место со стороны зала. Для двух мастеров потребуются два зеркала и оснащение каждой станции. У двухсторонней конструкции есть две рабочие стороны одного предмета. Но к каждой из них всё равно нужны кресло, подход мастера и место для текущего инструмента.

Остров не превращает два рабочих места в одно по расходам на кресла, тележки или обработку. Его польза в другом расположении зеркальных поверхностей и общей конструкции. На плане сравнивайте два занятых места с двумя занятыми, сохраняя одинаковые услуги и примерно одинаковый комплект оборудования.

Для салона с одним мастером в смене вторая сторона острова может оставаться свободной. Определите, нужна ли она для второго специалиста, временной аренды или будущего расширения. Если её регулярно занимает хранение, проверьте доступ к полке и проходу: расчёт на две стороны не должен скрывать фактически используемую площадь.

Что предлагают Тэктум 800 и Галери II

Тэктум 800 стоит 9 900 руб. Это зеркало в металлической раме с порошковой окраской для крепления к стене. Размер составляет 800 × 20 × 1100 мм, масса без упаковки 18 кг. Чёрный муар относится к базовому оформлению рамы. Рабочую поверхность, хранение и освещение подбираем к нему отдельно.

У Тэктума 800 размер упаковки 860 × 90 × 1165 мм, масса с упаковкой 21 кг. Эти параметры полезны для доставки, но не заменяют наружные размеры установленного изделия. Для крепления нужны подходящая стена и схема изготовителя. По одной массе нельзя выбрать универсальный набор дюбелей для любого основания.

Галери II на колёсах за 19 900 руб. представляет собой двухстороннюю конструкцию на металлическом каркасе серого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП, базовый цвет столешницы чёрный. Для установки подготовим размерную схему конкретного исполнения: важен полный контур с выступами, а не только ширина зеркального полотна.

Колёса позволяют рассматривать перемещение как отдельную функцию. Перед выбором проверим их устройство, порядок фиксации и условия перестановки. Наличие колёс не подтверждает тормоз у каждого ролика и не разрешает катить зеркало с загруженными поверхностями. Параметры движения берут из документации выбранной поставки.

Задача	Два Тэктум 800 у стены	Галери II на колёсах
Два работающих мастера	Два отдельных настенных зеркала	Две стороны одной конструкции

Задача	Два Тэктум 800 у стены	Галери II на колёсах
Подготовка основания	Стена, точки крепления и монтажная высота	Подходящий пол, устойчивость и фиксация по инструкции
Рабочая поверхность	Консоль или другое оснащение подбирается отдельно	Столешница из ЛДСП; полезную поверхность проверяем под приборы
Изменение расстановки	Перенос требует нового решения по креплению	Перемещение возможно в предусмотренных условиях для колёсной версии
Свет и электрика	Подбираются для каждого места	Проверяются с каждой стороны острова

Кому какой вариант выбрать

- **Тэктум 800: два места вдоль подготовленной стены, 9 900 руб.** Выбирайте настенную схему, если есть подходящее основание и достаточно длины для двух станций. Размер одного зеркала 80 × 110 см; консоли и свет подберём к каждой позиции. Для двух мест нужны два изделия.
- **Галери II: две стороны в центральной зоне, 19 900 руб.** Рассмотрите двухсторонний остров, если план оставляет подходы с обеих сторон и место для двух кресел. Есть металлический каркас, столешница из ЛДСП и колёса; проверим полный контур и условия фиксации.

Зеркала для настенного ряда и острова



Зеркало "Тэктум 800"

Настенное зеркало 800 × 20 × 1100 мм; металлическая рама; цена за одно изделие

9 900 руб.



Зеркало двухстороннее "Галери II" на колесах

Двухсторонняя конструкция на колёсах; металлический каркас; столешница из ЛДСП

19 900 руб.

Другие формы и исполнения есть в разделе зеркал для рабочего места парикмахера. Подберём оснащение по числу мастеров, плану зала и требованиям к хранению.

Планируйте кресла раньше декоративных деталей

Начните с наружных размеров кресла, подножки и разрешённых рабочих положений. Между зеркалом и клиентом должна помещаться нужная рабочая поверхность, а позади кресла должен оставаться доступ мастера. Зеркало шириной 80 см не означает, что весь участок можно ограничить этой шириной.

Нанесите на план кресло в положении для стрижки и в других используемых настройках. Отметьте движение подлокотников, выдвижение ящиков, парковку тележки и путь клиента

при посадке. Для острова повторите эту схему с противоположной стороны. Обе стороны проверяют одновременно, а не по очереди на свободном плане.

Полезно выделить постоянный маршрут от входа к креслу, от кресла к мойке и обратно. Открытая дверь, колонна и радиатор уменьшают доступный участок. Если мастер обходит остров через место второго специалиста, расположение ещё требует доработки, даже когда сами предметы формально помещаются.

Как посчитать глубину рабочего участка

Для настенного ряда сложите выступ оборудования от стены, промежуток до кресла, глубину кресла в нужном положении и место работы сзади. Для симметричного острова центральный контур учитывается один раз, а кресло и рабочий доступ добавляются с двух сторон. При разных креслах обе стороны рассчитывают отдельно.

Учебный пример настенной станции: условный выступ консоли 0,15 м, промежуток 0,35 м, глубина кресла 0,90 м и рабочая зона позади 0,80 м. Получается 0,15 + 0,35 + 0,90 + 0,80 = 2,20 м по глубине. Все значения выбираются для демонстрации метода и не являются габаритами комплекта Тэктум.

Для острова в таком же примере примем условную центральную глубину 0,50 м. Тогда 0,50 + 2 × (0,35 + 0,90 + 0,80) = 4,60 м. Число 0,50 м не является подтверждённым размером Галери II. Реальный контур конкретной поставки подготовим перед окончательной расстановкой.

Далее проверяют ширину каждого участка. Если условный настенный ряд занимает 2,80 м, его прямоугольник 2,80 × 2,20 = 6,16 м². При условной ширине островной зоны 1,40 м получится 1,40 × 4,60 = 6,44 м². В этом примере нет автоматической экономии площади: результат зависит от выбранных ширин и доступа.

Эти прямоугольники не заменяют проверку всего помещения и не устанавливают санитарные нормы. Путь к выходу, мойке, хранению и вспомогательным зонам рассматривают на общем плане. Для подбора нужны ваши обмеры и реальные рабочие положения мебели, а не универсальный отступ из чужой схемы.

Рабочий свет с двух сторон

У стены и в центре зала свет распределяется по-разному. Проверьте лицо и волосы клиента при обычной посадке, а затем измените положение кресла так, как это происходит во время услуги. Окно, потолочный светильник и зеркальная поверхность могут создавать блик только в одной из этих точек.

У острова одна сторона может смотреть к окну, другая к более тёмному участку зала. Поэтому одинаковое зеркало не гарантирует одинакового освещения. Для колориста полезно проверить обе стороны с тем светом, при котором оценивается оттенок. Декоративное свечение за полотном не подтверждает качество света на лице или волосах.

Мощность источника в ваттах, световой поток, освещённость, цветовая температура и цветопередача описывают разные свойства. Одно число нельзя подставлять вместо другого. Подберём рабочий свет по расположению и задаче, затем проверим тени и отражения на обоих местах. Точные светотехнические параметры относятся к выбранным светильникам.

Для парикмахерского помещения действует СП 2.1.4284-26 с 1 сентября 2026 года. Пункт 99, подпункт 4 предусматривает общее освещение; подпункт 5 относится к обработке мебели. Подпункт 6 связывает оснащение рабочего места с организацией мытья волос. Зеркало само по себе не определяет готовность помещения к работе.

Питание приборов и маршрут проводов

Составьте список одновременно работающих устройств каждой стороны: фен, машинка, освещение и другая техника. Подготовка электрических точек зависит от их реальной нагрузки и проекта помещения. Количество розеток или разветвителей не показывает допустимую суммарную мощность подключения.

Для стены заранее отметьте розетки относительно консоли, кресла и поворота мастера. Для центрального острова предусмотрите безопасный подвод питания по проекту. Провод не должен пересекать путь посадки и уборки или натягиваться при перестановке. Постоянный удлинитель через проход не заменяет продуманное решение для острова.

Если требуется перемещать Галери II, определите, что происходит с подключёнными рядом приборами. Перед разрешённой перестановкой поверхность освобождают и обращаются с кабелями по инструкциям. Возможность перекатить мебель не означает, что вместе с ней можно перевозить работающие устройства и открытые ёмкости.

Консоль, инструмент и личное хранение

Столешница Галери II даёт поверхность у зеркала. Проверьте её полезную форму и размещение конкретного фена, машинки и текущих принадлежностей. Допустимую нагрузку подготовим по выбранному исполнению. Часть видимой на фотографии поверхности может быть занята конструкцией или не подходить для устойчивого размещения прибора.

Настенная схема с Тэктумом позволяет отдельно подобрать консоль и хранение. Сопоставьте глубину рабочей поверхности с подходом к креслу и розетками. Выдвинутый ящик не должен мешать посадке или забирать место второго мастера. Для двух станций важен доступ к хранению во время одновременной работы.

Текущий инструмент, запас расходников, чистое бельё и личные вещи требуют своего порядка хранения. У зеркала удобно оставить необходимое для ближайшего действия, а запасы разместить в подходящих шкафах и тележках. Открытая полка не становится универсальным хранилищем только потому, что находится рядом с мастером.

Сравнение стоимости на одинаковые два места

Два Тэктум 800 стоят 2 × 9 900 = 19 800 руб. Один Галери II на колёсах стоит 19 900 руб. Разница 100 руб. относится к этой покупке зеркал. Она не показывает стоимость полностью подготовленных станций: у вариантов отличаются монтаж и состав рабочих поверхностей.

Строка покупки	Два настенных места	Две стороны острова
Зеркала по текущим базовым ценам	Два Тэктум 800: 19 800 руб.	Один Галери II на колёсах: 19 900 руб.
Кресла для двух мастеров	Два, подбираются отдельно	Два, подбираются отдельно
Рабочие поверхности и хранение	Консоли и нужное хранение отдельно	Столешница из ЛДСП, дополнительное хранение по задаче
Подготовка установки	Проверка стены и крепления двух зеркал	Подготовка пола, условий фиксации и подходов с двух сторон
Освещение и электрика	По двум рабочим позициям	По обеим сторонам и маршруту питания острова

Составьте две ведомости с одинаковыми креслами, инструментами и требованиями к свету. Затем внесите различающиеся консоли, монтаж и подготовку помещения. Так видно, за счёт чего меняется итог, а не только цена зеркального полотна. Доставку крупной напольной конструкции также учитывают по фактическому маршруту.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

По умолчанию выбраны два Тэктум 800, итог 19 800 руб. Для острова выберите Галери II в первой группе и исключите второе настенное зеркало во второй. Получится 19 900 руб. Оставленное второе зеркало добавится к острову как отдельный товар, поэтому перед сравнением проверьте состав обеих групп.

Формула: стоимость выбранных позиций плюс дополнительные расходы. Условная добавка 6 000 руб. даёт 25 800 руб. для двух Тэктумов или 25 900 руб. для одного Галери II. Это пример работы расчёта, а не обещанная цена консолей, электрического монтажа или доставки. Подготовим эти строки по вашему проекту.

При исключении обеих товарных групп остаётся только введённая добавка. Пустой, отрицательный и превышающий предел ввод отклоняется с сообщением об ошибке. Цены в калькуляторе подставляются из каталога; при изменении комплектации повторите расчёт, сохраняя одинаковое число работающих мест.

Монтаж, доставка и устойчивость

Для Тэктума 800 подготовьте сведения о стене, облицовке и скрытых коммуникациях. Крепление выбирают по схеме и основанию, а не по привычному комплекту для другого зеркала. Высоту монтажа проверяют с креслом в рабочих положениях: полотно должно давать нужный обзор, а консоль сохранять удобный доступ.

Для Галери II проверьте ровность пола, устойчивость и предусмотренное положение колёс. Не используйте зеркало как поручень и не добавляйте самодельные грузы на столешницу ради фиксации. Перед покупкой подготовим инструкцию установки и проверим, как организовать неподвижное рабочее положение выбранной колёсной версии.

Измерьте путь доставки: двери, повороты, лифт, лестницу и место распаковки. Размер упаковки может отличаться от установленной конструкции. Защитите стекло предусмотренным способом и заранее определите, кто выполняет разгрузку, подъём и сборку. Возможность занести отдельное полотно не подтверждает проходимость собранного острова.

Приёмка и уход в работающем салоне

Сверьте модель, цвет рамы, исполнение столешницы и наличие колёс с заказом. Осмотрите края стекла, крепления, поверхность ЛДСП, кромки и соединения каркаса. Повреждения фиксируют до использования. После установки проверьте устойчивость и обзор каждой рабочей стороны, затем повторите планировку с креслами и тележками.

Уход подбирают отдельно для зеркальной поверхности, металла и ЛДСП. Не заливайте стыки столешницы, обратную сторону стекла и соединения каркаса. Совместимость средств и способ обработки определяются материалами и инструкциями. Износ кромки или ослабление крепления лучше устранить до того, как влажная обработка начнёт увеличивать повреждение.

У колёсной конструкции проверяйте предусмотренные точки крепления и состояние роликов по руководству. При заедании не тяните зеркало за верхний край и не пытайтесь преодолеть порог рывком. Для сервиса подготовьте модель, фото основания и описание проблемы. Сменные колёса подбирают по креплению и разрешённой нагрузке, а не только по диаметру.

FAQ: настенный ряд или двухсторонний остров

Один остров заменяет два кресла?

Он даёт две зеркальные стороны. Для двух одновременно работающих мастеров нужны два кресла, подходы и оснащение каждой стороны.

Галери II всегда экономит площадь?

Это зависит от полного контура, кресел и проходов. Сравните два занятых места на одном плане. Малое основание зеркала не описывает всю рабочую зону.

Сколько стоят зеркала для двух мест?

На дату редакции два Тэктум 800 стоят 19 800 руб., один Галери II на колёсах 19 900 руб. Подготовка, кресла, свет и другое оснащение учитываются по составу.

Колёса означают наличие тормозов?

Устройство фиксации проверим по точной версии и инструкции. Не переносите свойства отдельного ролика с фотографии на всю конструкцию.

Можно повесить Тэктум на любую перегородку?

Нужна проверка основания и заводской схемы крепления. Масса зеркала 18 кг сама по себе не определяет допустимый тип стены или анкера.

Столешницы достаточно для всего хранения?

Проверьте полезную поверхность и допустимую нагрузку под текущие приборы. Запасы и личные вещи мастеров разместим в подходящем отдельном хранении.

Как получить правильный итог для острова в калькуляторе?

Выберите Галери II в первой группе, исключите второе настенное зеркало и добавьте нужные расходы. Иначе второе зеркало останется отдельной покупкой.

Что отправить для подбора расстановки?

План с дверями и окнами, число мастеров в смене, модели кресел, приборы и требования к свету. Подготовим две сопоставимые схемы и ведомости оснащения.

Зеркала и комплектация рабочих мест
Тэктум 800
Галери II на колёсах
Зеркала для рабочего места парикмахера